

「もやし洗浄ライン」仕様書

2019年8月2日
株式会社サラダコスモ

① 洗浄ラインフロー

	作業名	作業装置	作業内容
1	台車反転	台車反転装置	栽培台車を自動で反転しもやしをラインに乗せる
2	もやし供給	供給装置	洗浄ラインに適量のもやしを自動で供給する
3	殻取り、根取り	殻取り装置	豆ガラを取り除く
		根取り装置	もやし下部の根を取り除く
4	除水	除水装置	もやし表面の水分を除去する
5	計量ラインへの供給	供給装置	各計量ラインへもやしを供給する

② 洗浄ライン仕様

洗浄能力	13600kg/時間
洗浄製品	緑豆もやし、黒豆もやし、大豆もやし
洗浄品の供給ライン	緑豆もやし12ライン
	緑豆もやしおよび黒豆もやし3ライン
	緑豆もやしおよび大豆もやし4ライン

- ・洗浄ラインは別紙平面図の洗浄室に設置する
- ・洗浄ラインフローの機能を満たす装置を有すること
- ・もやしは根と殻を除いて1055kg/台車を栽培台車に入った状態で供給する
- ・台車反転装置へはフォークリフトを用いて供給するものとする
- ・反転から計量ラインへの供給までを自動で行うものとする

③ ラインへの供給品

供給品名	数量	備考
もやし	105.5トン/日	栽培台車で供給する
電力		本項に関する書面は入札参加業者にEメールにて交付する
水		本項に関する書面は入札参加業者にEメールにて交付する
圧縮空気		本項に関する書面は入札参加業者にEメールにて交付する

以上